

QNDE PE-8

La ligne de pénétrant compacte modulable de huit stations de Qualité NDE est conçue pour l'inspection de petits lots et volumes, et pour de pièces de petites ou moyenne taille.



Options:

Régulateur thermostatique avec thermomètre, régulateur de pression avec manomètre, monté sur le mur arrière.

Lampe portable REL Magnum GO LED UV et blanche (UV3000) avec support articulé pour lampe UV portable.

Kit de mise à niveau pour révélateur en nuage injecté. Inclus le réservoir pressurisé avec commutateur ON/OFF et régulateur de pression avec manomètre.

Qualité NDE offre plusieurs lignes de pénétrants comme la PE-8 en forme standard ou conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Visitez notre site web pour consulter nos autres lignes de pénétrants, ou pour voir les options.

Cette ligne standard inclus:

Acier inoxydable 304. Hauteur de travail à 38".

Stations 1 et 2 : Réservoir de pénétrant niveau 3 et 4 avec grille d'égouttage et couvercle à pentures. (27.75"x22"x16")*.

Station 3: Réservoir de rinçage avec dos rigide, tuyau et pistolet de lavage. (30"x22"x16")*.

Station 4: Réservoir émulsifiant par trempage. (30"x22"x16")*.

Station 5: Réservoir de rinçage final avec dos rigide, tuyau et pistolet de lavage. (30"x20"x16")*.

Station 6: Séchoir conforme à ASTM C1055, de sorte qu'aucune surface externe ne sera chaude (y compris la porte). Contrôleur de température électronique étalonée avec protection de surcharge. Livré avec certificat d'étalonnage. 240VAC, 20Amp. (27.75"x22"x16")*.

Station 7: Développeur de nuages tourbillonnants, type de réservoir avec activation par pédale, collecteur de bruite certifié HEPA. 120VAC, 15Amp. (27.75"x22"x16")*.

Station 8: Table d'inspection avec rideaux, toit en porte-à-faux avec ventilateur et plafonnier avec lumière DEL et haut en polypropylène noir. 120VAC. (30"x22"x39" (+24" au-dessus; dessus à 84")).

*Mesure à l'intérieur